



# LX-25

## 智能多孔消解儀



多孔設計  
Many Holes



智能消解  
Intelligent Digestion



水質專用  
Water Testing



控溫精準  
Exact Temperature

### 產品介紹

LX-25 智能多孔消解器採用 PWM 控制加熱，高敏靈敏溫探頭採集加熱塊溫度，運用 PID 技術控溫，並通過 TFT 彩色液晶屏顯示，配合超溫報警提示、恆溫提示以及加熱消解完成提示，使加熱消解溫度時間精確可靠。廣泛應用於環保、醫療、衛生、食品、造紙、印染、石化、冶金等行業的實驗前處理及其他相關場合。



### 產品特點

- 25 孔多孔設計，滿足日常實驗室消解需求。
- 採用智能控溫芯片，嚴格控制加熱溫度，提高升溫速度，確保消解效率。
- 智能消解控制，消解全程蜂鳴提示，根據提示音按鍵操作既可。
- 內置多種水質檢測常規消解程序，配合專用的水質檢測預製試劑，一鍵消解，簡單快捷。
- 除內置消解程序外，更支持用戶自定義程序，滿足更多消解需求。

# LX-25

## 智能多孔消解儀



### 技術參數

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 消解孔數 | 25 孔                           |
| 消解溫度 | 室溫 - 200 °C 可調                 |
| 控溫精度 | ± 1 °C                         |
| 時間設定 | 0 - 120 min 可調                 |
| 升溫速度 | 25 °C 室溫下平均升溫速度 12 °C / min    |
| 存儲程序 | 3 條                            |
| 用戶程序 | 5 條                            |
| 顯 示  | TFT 彩色液晶顯示屏                    |
| 電 源  | AC 100~220V ± 10% / 50 HZ      |
| 尺 寸  | 340 (W) × 230 (D) × 130 (H) mm |

聯奇開發股份有限公司

741 台南市新市區曼陀林路1號

+886-6-588-9955

+886-6-599-5964